

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 32 BINDER BM 50/70**
- 2- Numero di tipo **17BI03**
- 3- Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla norma EN 13108:2006 parte 1 Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 4- Nome e indirizzo del produttore **Pavimental S.p.A. Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM**  
**Sito produttivo Loc. Tamarete, 10 – Zona Industriale – 66026 Ortona (CH)**
- 6- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del conglomerato bituminoso prodotto a caldo **2+**
- 7- L'organismo notificato ICMQ 1305 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPD-0628** fondandosi sui seguenti elementi:  
1- Ispezione iniziale dell'unità produttiva e del controllo della produzione in fabbrica (FPC);  
2- Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

9- Prestazione dichiarata:

Requisiti generali+ requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108:2006 – 1):

Contenuto di vuoti\*

- Massimo	<i>Vmax4,5</i>	(4,5%)
- Minimo	<i>Vmin3,5</i>	(3,6%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmin70</i>	(70,5%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmax77</i>	(75,8%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VMamin14</i>	(14,4%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri		NPD
Sensibilità all'acqua		NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		180 °C - 140 °C

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	98.7	%	100	100
setaccio	20 mm	92.2	%	85	98
setaccio	14 mm	84.7	%	70	87
setaccio	10 mm	73.2	%	58	78
setaccio	6,3 mm	56.8	%	46	66
setaccio	2 mm	28.6	%	25	38
setaccio	0,5 mm	12.4	%	11	21
setaccio	0,25 mm	8.6	%	7	17
setaccio	0,063 mm	5.2	%	4	8

Contenuto di bitume *Bmin4,4* (4,5%)

Valori\* Marshall

Stabilità NPD

NPD

Scorrimento NPD

Rigidezza NPD

Resistenza alle deformazioni permanenti NPD

\* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

10- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 4. Firmato da **Massimiliano Perrini** Responsabile manutenzione tronchi Est in qualità di Rappresentante della Direzione per il sistema FPC, espressamente delegato a rilasciare tale dichiarazione a nome e per conto di **Pavimental S.p.A.**

Luogo e data di emissione  
Ortona, 01/07/2013

Pavimental S.p.A.

