

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **DREN 16 BM 50/70**
- 2- Numero di tipo **17IP02**
- 3- Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla norma EN 13108:2006 parte 7 Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti
- 4- Nome e indirizzo del produttore **Pavimental S.p.A. Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM**  
**Sito produttivo Loc. Tamarete, 10 – Zona Industriale – 66026 Ortona (CH)**
- 6- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del conglomerato bituminoso prodotto a caldo 2+
- 7- L'organismo notificato ICMQ 1305 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPD-0628** fondandosi sui seguenti elementi:  
1- Ispezione iniziale dell'unità produttiva e del controllo della produzione in fabbrica (FPC);  
2- Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
- 9- Prestazione dichiarata:  
Requisiti generali+ requisiti empirici (Specificazione armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108:2006 – 7):

Granulometria (passante)

|          |          | Curva |   | Fuso |     |
|----------|----------|-------|---|------|-----|
| setaccio | 20 mm    | 100   | % | 100  | 100 |
| setaccio | 14 mm    | 91.7  | % | 89   | 98  |
| setaccio | 10 mm    | 53.9  | % | 52   | 65  |
| setaccio | 6.3 mm   | 33.8  | % | 26   | 38  |
| setaccio | 4 mm     | 30.8  | % | 18   | 26  |
| setaccio | 2 mm     | 22.9  | % | 18   | 26  |
| setaccio | 0,5 mm   | 12.9  | % | 12   | 18  |
| setaccio | 0,25 mm  | 10.5  | % | 10   | 15  |
| setaccio | 0,063 mm | 8.0   | % | 6    | 10  |

|                               |                           |                 |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Contenuto di bitume           | <i>B<sub>min4,5</sub></i> | (4.8%)          |
| Contenuto dei Vuoti*          | <i>V<sub>min16</sub></i>  | (16.5%)         |
| Sensibilità all'acqua*        |                           | NPD             |
| Perdita di parti*             |                           | NPD             |
| Permeabilità orizzontale      |                           | NPD             |
| Permeabilità verticale        |                           | NPD             |
| Drenaggio bitume*             |                           | NPD             |
| Reazione al fuoco             |                           | NPD             |
| Temperatura della miscela (°) |                           | 175 °C - 140 °C |
| Sostanze pericolose           |                           | NPD             |

\* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

10- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 4. Firmato da **Massimiliano Perrimi Responsabile manutenzione tronchi Est** in qualità di Rappresentante della Direzione per il sistema FPC, espressamente delegato a rilasciare tale dichiarazione a nome e per conto di **Pavimental S.p.A.**

Luogo e data di emissione  
**Ortona, 01/07/2013**

Pavimental S.p.A.  
