

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 14 USURA BM 50/70**
- 2- Numero di tipo **08US04**
- 3- Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla norma EN 13108:2006 parte 1 Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 4- Nome e indirizzo del produttore **Pavimental S.p.A.** Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM
Sito produttivo **Loc. Borghetto di Roncaglia – 29010 Roncaglia (PC)**
- 6- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del conglomerato bituminoso prodotto a caldo 2+
- 7- L'organismo notificato ICMQ 1305 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPD-0621** fondandosi sui seguenti elementi:
1- Ispezione iniziale dell'unità produttiva e del controllo della produzione in fabbrica (FPC);
2- Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

9- Prestazione dichiarata:

Requisiti generali+ requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108:2006 – 1):

Contenuto di vuoti*

- Massimo	<i>Vmax4.0</i>	(3.9%)
- Minimo	<i>Vmin3.0</i>	(3.2%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmin72</i>	(74.5%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmax80</i>	(78.3%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VMAmin14</i>	(14.8%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri		NPD
Sensibilità all'acqua		NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		180 °C - 140 °C

		Curva		Fuso	
setaccio	31.5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	100.0	%	100	100
setaccio	14 mm	97.0	%	94	100
setaccio	10 mm	79.7	%	77	94
setaccio	6.3 mm	60.6	%	57	75
setaccio	2 mm	30.9	%	25	38
setaccio	0.5 mm	19.8	%	12	22
setaccio	0.25 mm	13.3	%	9	17
setaccio	0.063 mm	6.5	%	6	10

Contenuto di bitume	<i>Bmin4.8</i>	(4.9%)
Valori* Marshall		
Stabilità		NPD
		NPD
Scorrimento		NPD
Rigidezza		NPD
Resistenza alle deformazioni permanenti		NPD

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

10- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 4. Firmato da da **Mauro Albonetti Responsabile manutenzione tronchi Nord** in qualità di Rappresentante della Direzione per il sistema FPC, espressamente delegato a rilasciare tale dichiarazione a nome e per conto di **Pavimental S.p.A.**.

Luogo e data di emissione
Pontenure, 26/03/2014

Pavimental S.p.A.

