

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

08DR09

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **DREN 14 BM 50/70**
- 2- Usi previsti **Conglomerato Bituminoso ad elevato tenore di vuoti**
- 3- Fabbricante **Pavimental S.p.A. Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM**
Sito produttivo **Loc. Borghetto di Roncaglia – 29010 Roncaglia (PC)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione **2+**
- 6- Norma armonizzata **UNI EN 13108-7:2006**
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPD-0621**

- 7- Prestazioni dichiarate:
Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108:2006 – 7):

Granulometria (passante)

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	100.0	%	100	100
setaccio	14 mm	92.2	%	85	94
setaccio	10 mm	48.9	%	38	53
setaccio	6,3 mm	26.7	%	22	32
setaccio	2 mm	16.3	%	15	22
setaccio	0,5 mm	10.3	%	9	15
setaccio	0,25 mm	7.4	%	7	12
setaccio	0,063 mm	4.7	%	4	8

Contenuto di bitume	<i>B_{min4,5}</i>	(4,8%)
Contenuto dei Vuoti*	<i>V_{min18}</i>	(19,0%)
Sensibilità all'acqua*		NPD
Perdita di parti*		NPD
Permeabilità orizzontale		NPD
Permeabilità verticale		NPD
Drenaggio bitume*		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Temperatura della miscela (°)		175 °C - 140 °C
Sostanze pericolose		NPD

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Mauro Albonetti

In **Pontenure**

Addì **01/08/2014**

