

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
17BI06

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 20 BINDER PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 3- Fabbricante **Pavimental S.p.A.** Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM
Sito produttivo **Loc. Tamarete, 10 - Zona Industriale - 66026 Ortona (CH)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione **2+**
- 6- Norma armonizzata **UNI EN 13108-1:2006/AC:2008**
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0628**

- 7- Prestazioni dichiarate:
Requisiti generali+ requisiti empirici (Specificazione armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1:2006/AC:2008):

Contenuto di vuoti*						
- Massimo		<i>V_{max4.0}</i>		(4.0%)		
- Minimo		<i>V_{min3.5}</i>		(3.5%)		
Minimo vuoti riempiti di bitume*		<i>VFB_{min72}</i>		(72.7%)		
Massimo vuoti riempiti di bitume*		<i>VFB_{max77}</i>		(75.3%)		
Vuoti nell'aggregato minerale		<i>VM_{Amin14}</i>		(14.3%)		
Contenuto vuoti dopo 10 giri				NPD		
Sensibilità all'acqua				NPD		
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*				NPD		
Reazione al fuoco**				NPD		
Temperatura della miscela (°)				180 °C - 140 °C		
Granulometria (passante)						
			Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm		100.0	%	100	100
setaccio	20 mm		99.8	%	100	100
setaccio	14 mm		95.5	%	94	100
setaccio	10 mm		85.7	%	77	94
setaccio	6,3 mm		63.5	%	57	76
setaccio	2 mm		31.7	%	25	38
setaccio	0,5 mm		15.1	%	12	22
setaccio	0,25 mm		10.6	%	9	17
setaccio	0,063 mm		6.0	%	6	10
Contenuto di bitume		<i>B_{min4.4}</i>		(4.5%)		
Valori* Marshall						
Stabilità				NPD		
				NPD		
Scorrimento				NPD		
Rigidezza				NPD		
Resistenza alle deformazioni permanenti				NPD		

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Massimiliano Perrini

In **Ortona**

Addi **05/03/2015**

