

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
06BA07

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 32 BASE PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 3- Fabbricante **Pavimental S.p.A.** Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM
Sito produttivo **S.P. n.2 20056 Trezzo sull'Adda (MI)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione **2+**
- 6- Norma armonizzata **UNI EN 13108-1:2006/AC:2008**
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0622**

- 7- Prestazioni dichiarate:
Requisiti generali+ requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1:2006/AC:2008):

Contenuto di vuoti*

- Massimo	<i>V_{max4.5}</i>	(4.3%)
- Minimo	<i>V_{min3.5}</i>	(3.6%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFB_{min70}</i>	(70.2%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFB_{max77}</i>	(74.2%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VMA_{min12}</i>	(13.8%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri		NPD
Sensibilità all'acqua		NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		180 °C - 140 °C
Granulometria (passante)		

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	91.6	%	73	94
setaccio	14 mm	71.7	%	51	76
setaccio	10 mm	56.9	%	40	64
setaccio	6,3 mm	45.0	%	31	55
setaccio	2 mm	26.4	%	19	38
setaccio	0,5 mm	12.9	%	8	21
setaccio	0,25 mm	9.4	%	5	16
setaccio	0,063 mm	5.3	%	4	8

Contenuto di bitume	<i>B_{min4.2}</i>	(4.3%)
Valori* Marshall		
Stabilità		NPD
		NPD
Scorrimento		NPD
Rigidezza		NPD
Resistenza alle deformazioni permanenti		NPD

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Mauro Albonetti

In **Trezzo**

Addì **23/03/2015**

