

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

08US10

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 14 USURA PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 3- Fabbricante **Pavimental S.p.A.** Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM  
Sito produttivo **Loc. Borghetto di Roncaglia - 29010 Roncaglia (PC)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+
- 6- Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006/AC:2008
- Organismo notificato **ICMQ 1305**  
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0621**

- 7- Prestazioni dichiarate:  
Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1:2006/AC:2008):

Contenuto di vuoti\*

- Massimo	<i>Vmax4.0</i>	(4.0%)
- Minimo	<i>Vmin3.0</i>	(3.1%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmin75</i>	(75.6%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmax83</i>	(80.2%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VMAMin14</i>	(15.5%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri		NPD
Sensibilità all'acqua		NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		180 °C - 140 °C
Granulometria (passante)		

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	100.0	%	100	100
setaccio	14 mm	97.8	%	94	100
setaccio	10 mm	81.6	%	77	94
setaccio	6,3 mm	72.4	%	57	76
setaccio	2 mm	31.1	%	25	38
setaccio	0,5 mm	17.1	%	12	22
setaccio	0,25 mm	11.4	%	9	17
setaccio	0,063 mm	6.2	%	6	10

Contenuto di bitume	<i>Bmin4.4</i>	(4.5%)
Valori* Marshall		
Stabilità		NPD
		NPD
Scorrimento		NPD
Rigidezza		NPD
Resistenza alle deformazioni permanenti		NPD

\* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Pierfranco D'Aprile**

In **Pontenure**

Addì **04/11/2020**