

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**07BA14**

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 22 BASE PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 3- Fabbricante **AMPLIA INFRASTRUCTURES S.p.A.** Via G. V. Bona, 95/101 – 00156 Roma RM  
Sito produttivo **Via IV Novembre s.n.c. - 21040 Uboldo (VA)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+
- 6- Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006/AC:2008
- Organismo notificato **ICMQ 1305**  
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0623**

7- Prestazioni dichiarate:

Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1:2006/AC:2008):

Contenuto di vuoti\*

- Massimo	<i>Vmax4.5</i>	(4.1%)
- Minimo	<i>Vmin3.5</i>	(3.5%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmin70</i>	(70.2%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmax74</i>	(73.6%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VMAmin12</i>	(13.2%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri	<i>V10Gmin11</i>	(13.1%)
Sensibilità all'acqua	<i>ITSR90</i>	(92.0%) (91.3%)
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		180 °C - 150 °C
Granulometria (passante)		

		Curva			Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100	
setaccio	20 mm	93.8	%	73	94	
setaccio	14 mm	72.0	%	51	76	
setaccio	10 mm	57.9	%	40	64	
setaccio	6,3 mm	45.4	%	31	55	
setaccio	2 mm	25.1	%	19	38	
setaccio	0,5 mm	12.8	%	8	21	
setaccio	0,25 mm	8.6	%	5	16	
setaccio	0,063 mm	4.8	%	4	8	

Contenuto di bitume	<i>Bmin4.0</i>	(4.1%)
Valori* Marshall		
Stabilità		NPD
		NPD
Scorrimento		NPD
Rigidezza		NPD
Resistenza alle deformazioni permanenti		NPD

\* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Pierfranco D'Aprile**

In **Uboldo**

Addì **12/09/2024**

(Firmato: Pierfranco D'Aprile)



