

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**07US18**

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 16 USURA PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 3- Fabbricante **AMPLIA INFRASTRUCTURES S.p.A.** Via G. V. Bona, 95/101 – 00156 Roma RM  
Sito produttivo **Via IV Novembre s.n.c. - 21040 Uboldo (VA)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione **2+**
- 6- Norma armonizzata **UNI EN 13108-1:2006/AC:2008**
- Organismo notificato **ICMQ 1305**  
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0623**

- 7- Prestazioni dichiarate:  
Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1:2006/AC:2008):

Contenuto di vuoti\*

- Massimo	<i>Vmax4.0</i>	(3.9%)
- Minimo	<i>Vmin3.0</i>	(3.1%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmin75</i>	(75.1%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmax80</i>	(79.5%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VM Amin14</i>	(15.0%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri	<i>V10Gmin14</i>	(14.2%)
Sensibilità all'acqua	<i>ITSR<sub>90</sub></i>	(91.0%) (91.3%)
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		180 °C - 150 °C
Granulometria (passante)		

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	100.0	%	100	100
setaccio	14 mm	98.4	%	90	100
setaccio	10 mm	86.0	%	77	94
setaccio	6,3 mm	57.2	%	57	76
setaccio	2 mm	29.9	%	25	38
setaccio	0,5 mm	15.4	%	12	22
setaccio	0,25 mm	12.2	%	9	17
setaccio	0,063 mm	7.7	%	6	10

Contenuto di bitume	<i>Bmin4.8</i>	(4.8%)
Valori* Marshall		
Stabilità		NPD
Scorrimento		NPD
Rigidità		NPD
Resistenza alle deformazioni permanenti		NPD

\* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Pierfranco D'Aprile**  
In **Uboldo**

Addì **12/09/2024**

(Firmato: Pierfranco D'Aprile)

